

CSŐJAVÍTÓ BANDÁZS-SZALAG KÉSZLET

Csepeg? Folyik? Spriccel? Gondolkodjon előre. Legyen kéznél a megoldás, ha a gépházban az előregedő csövek megrepednek, szivárogni kezdenek. A Neptun Csőjavító termékekkel elkerülheti a súlyosabb problémákat – azonnali, gyors megoldást nyújtanak a hirtelen fellépő hibák esetén.

NEPTUN CSŐJAVÍTÓ BANDÁZS-SZALAG

Merev anyagokon (PVC, PVC-C, réz, rozsdamentes acél, acél, öntött vas, üvegyapot, fa és beton) keletkezett szivárgások, repedések és lyukak tartós javítására alkalmazható.

Tulajdonságok:

Megszilárdulás után ellenáll víznek, tengervíznek és uszodai víznek. A leggyakrabban előforduló csőanyagokhoz - PVC, PVC-C, réz, rozsdamentes acél, acél, öntött vas, üvegyapot, fa és beton –kiválóan rögzül. PP és PE csövekhez azzal a kitéttel használható, hogy ezekhez az anyagokhoz nem tapad, így érdemes tömítőszalagot alkalmazni alá.

Színe: fehér. Hőmérséklet ellenállás: 125 °C állandó terhelés alatt. Nyomás ellenállás: 20 bar.

Csőátmérő: A bandázs-szalag méretét úgy választjuk meg, hogy a csövet legalább 6 rétegben fedjük, azaz 6-szor tekerjük körbe.

Használata: Önmagában, vagy tömítőgyurmával és tömítőszalaggal együtt. A szivárgás helyét tömítsük be tömítőgyurmával. A szivárgás helyétől jobbra és balra helyezünk fel tömítőszalagot, hogy megakadályozzuk a bandázs-szalag alatti szivárgást. Kötésidő: 30 perc.

Korlátozottan használható nedves felületen és víz alatt is.

Felbontást követően a megmaradt mennyiség nem használható fel

későbbi alkalommal.



ÁR: 5x150, 5x360, 10x360, 15x360 cm méretekben 4 950 Ft + áfa/db
5 db-tól 3 950 Ft + áfa/db

NEPTUN TÖMÍTŐGYURMA

Tömítőgyurma merev és félmerev műanyagok tömítéséhez, javításához és gyors összeillesztéséhez.

Tulajdonságok:

Nem deformálódik, nem zsugorodik, vegyszerekkel és hőmérséklettel szemben ellenálló, víz alatt is használható. Megragasztja, tömíti és szigeteli a fémbe, műanyagokon keletkezett kisebb lyukakat, repedéseket. Szükséges mennyiség vágható, majd néhány perc összegyúrás után a két komponensű gyurma homogén lesz, formálható, a felületre történő rányomkodást követően kb. 15 perc alatt megszilárdul. Megkötés után fúrható, csiszolható és festhető.

ÁR: 2 080 Ft + áfa/db



NEPTUN TÖMÍTŐSZALAG

Tömítő- és szigetelőszalag a szivárgások javítására. Kiválóan ellenáll a kezelt uszodai víznek. Öntapadó.

A tömítőszalag önmagával egybeolvad, bármikor hozzáadható egy újabb réteg, legalább 2 rétegben használendő. Használható önmagában vagy tömítőgyurmával és bandázs-szalaggal együtt.

ÁR: 3 230 Ft + áfa/db



A TERMÉKEK KÉSZLETBEN ÉS ÖNÁLLÓAN IS KAPHATÓK. Részletes használati útmutató a címkén.



NEPTUN FILTER Kft. ♦ 1165 Budapest Újszász utca 43. ♦ +36 70 978 5035
♦ web: www.neptunfilter.hu ♦ webaruhaz.neptunfilter.hu ♦ E-mail: iroda@neptunfilter.hu

