

STENNER CLASSIC

45-ÖS SOROZAT

KIHOZATALI TÁBLÁZAT

Az alábbi táblázatok segítségével kiválaszthatja a legmegfelelőbb modellt a napi adagolásigény alapján. A rendszer adagolási mennyiségét a motor percnkénti fordulatszáma (45 vagy 85), a munkacső mérete (1, 2, 3, 4, 5, 7) és az adagoló beállítása (1-10) határozza meg.



Egyfejes, fix



Egyfejes, állítható

45M sorozat – ÁLLÍTHATÓ, NORMÁL NYOMÁSÚ (0 - 1,72 bar max. kimenő nyomással)

Modell	Cső	Adagoló beállítása: Óránkénti kihozatal literben, 50 Hz-en										
		L	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45M1	#1	0.025	0.038	0.075	0.113	0.150	0.188	0.229	0.267	0.304	0.342	0.379
45M2	#2	0.063	0.125	0.254	0.379	0.504	0.629	0.758	0.883	1.0	1.1	1.3
45M3	#3	0.138	0.275	0.554	0.833	1.1	1.4	1.7	1.9	2.2	2.5	2.8
45M4	#4	0.213	0.442	0.883	1.3	1.8	2.2	2.7	3.1	3.5	4.0	4.4
45M5	#5	0.317	0.629	1.3	1.9	2.5	3.2	3.8	4.4	5.0	5.7	6.3

45MHP sorozat – ÁLLÍTHATÓ, MAGAS NYOMÁSÚ (0 - 6.9 bar max. kimenő nyomással)

Modell	Cső	Adagoló beállítása: Óránkénti kihozatal literben, 50 Hz-en										
		L	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45MHP1	#1	0.025	0.038	0.075	0.113	0.150	0.188	0.229	0.267	0.304	0.342	0.379
45MHP2	#2	0.063	0.125	0.254	0.379	0.504	0.629	0.758	0.883	1.0	1.1	1.3
45MHP7	#7	0.138	0.275	0.554	0.833	1.1	1.4	1.7	1.9	2.2	2.5	2.8

45MP sorozat – FIX, NORMÁL NYOMÁSÚ (0 - 1.72 bar max. kimenő nyomással)

Modell	Cső	Fix kihozatal liter/órán
45MP1	#1	0.379
45MP2	#2	1.3
45MP3	#3	2.8
45MP4	#4	4.4
45MP5	#5	6.3

45MPHP sorozat - FIX, MAGAS NYOMÁSÚ (0 - 6.9 bar max. kimenő nyomás)

Modell	Cső	Fix kihozatal liter/órán
45MPHP1	#1	0.379
45MPHP2	#2	1.3
45MPHP7	#7	2.8