

STENNER CLASSIC

85-ÖS SOROZAT

KIHOZATALI TÁBLÁZAT

Az alábbi táblázatok segítségével kiválaszthatja a legmegfelelőbb modellt a napi adagolásigény alapján. A rendszer adagolási mennyiségét a motor percnkénti fordulatszáma (45 vagy 85), a munkacső mérete (1, 2, 3, 4, 5, 7) és az adagoló beállítása (1-10) határozza meg.



Egyfejes, fix



Egyfejes, állítható

85M sorozat – ÁLLÍTHATÓ, NORMÁL NYOMÁSÚ (0 - 1,72 bar max. kimenő nyomással)

Modell	Cső	Adagoló beállítása: Óránkénti kihozatal literben, 50 Hz-en										
		L	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85M1	#1	0.038	0.063	0.125	0.188	0.254	0.317	0.379	0.442	0.504	0.567	0.629
85M2	#2	0.100	0.213	0.429	0.642	0.858	1.1	1.3	1.5	1.7	1.9	2.1
85M3	#3	0.254	0.504	1.0	1.5	2.0	2.5	3.2	3.5	4.0	4.5	5.0
85M4	#4	0.379	0.758	1.5	2.3	3.2	3.8	4.5	5.3	6.1	6.8	7.6
85M5	#5	0.542	1.1	2.1	3.2	4.3	5.4	6.4	7.5	8.6	9.7	10.7

85MHP sorozat – ÁLLÍTHATÓ, MAGAS NYOMÁSÚ (0 - 6.9 bar max. kimenő nyomással)

Modell	Cső	Adagoló beállítása: Óránkénti kihozatal literben, 50 Hz-en										
		L	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85MHP1	#1	0.038	0.063	0.125	0.188	0.254	0.317	0.379	0.442	0.504	0.567	0.629
85MHP2	#2	0.100	0.213	0.429	0.642	0.858	1.1	1.3	1.5	1.7	1.9	2.1
85MHP7	#7	0.254	0.504	1.0	1.5	2.0	2.5	3.2	3.5	4.0	4.5	5.0

85MP sorozat – FIX, NORMÁL NYOMÁSÚ (0 - 1.72 bar max. kimenő nyomással)

Modell	Cső	Fix kihozatal liter/órán
85MP1	#1	0.629
85MP2	#2	2.1
85MP3	#3	5.0
85MP4	#4	7.6
85MP5	#5	10.7

85MPHP sorozat - FIX, MAGAS NYOMÁSÚ (0 - 6.9 bar max. kimenő nyomás)

Modell	Cső	Fix kihozatal liter/órán
85MPHP1	#1	0.629
85MPHP2	#2	2.1
85MPHP7	#7	5.0