

STENNER ECON

PERISZTALTIKUS SZIVATTYÚK

SZÁLLÍTOTT FOLYADÉK MENNYISÉGE

LH (LD) SOROZAT-EXTRÉM KIS MENNYISÉGEK ADAGOLÁSÁRA

Név	Munkacső	Görgősor	Hozzávetőleges szabályozási tartomány	Adagolható mennyiség ml/h	Nyomás (bar)
STENNER ECON 10LH	M	fehér	50:1	1,3-70,0	5,5
STENNER ECON 10LH	F	fehér	50:1	3,2-240,0	5,5

A mennyiség az elektromos hálózattól függ: 50/60 Hz

FX SOROZAT- FIX KIHUZATAL, NORMÁL TELJESÍTMÉNY

Név	Munkacső	Görgősor	Adagolható mennyiség l/h	Nyomás (bar)
STENNER ECON 10FX	A	fehér	1,16	1,7
	B	fehér	2,2	1,7
STENNER ECON 20FX	C	fehér	6,11	1,7
	B	fehér	3,9	1,7
STENNER ECON 10FXH	H	fekete	2,2	5,5
STENNER ECON 20FXH	H	fekete	3,7	5,5

A mennyiség az elektromos hálózattól függ: 50/60 Hz

VX SOROZAT-ÁLLÍTHATÓ MENNYISÉGEK, NORMÁL TELJESÍTMÉNY

Név	Munkacső	Görgősor	Hozzávetőleges szabályozási tartomány	Adagolható mennyiség l/h	Nyomás (bar)
STENNER ECON 10VX	A	fehér	8:1	0,125-1,16	1,7
	B	fehér	8:1	0,187-2,2	1,7
STENNER ECON 20VX	C	fehér	8:1	0,69-6,11	1,7
	B	fehér	8:1	0,25-3,9	1,7
STENNER ECON 10VXH	H	fekete	8:1	0,26-2,2	5,5
STENNER ECON 20VXH	H	fekete	8:1	0,42-3,7	5,5

A mennyiség az elektromos hálózattól függ: 50/60 Hz

A változtatható sebességű szivattyún a szállított mennyiség állítható, a szivattyú oldalán található potméter segítségével.

Cégünk a STENNER Pump Company képviselője, minősített viszonteladója és minősített szakszerveze. Az általunk forgalmazott szivattyúkból és alkatrészeikből állandó raktárkészletet tartunk.